



CP1C.01/49

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu, 10AX, czarny

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 10 | Klasa ETIM | EC000029 Przycisk | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu | Nadruk/Piktogram | brak | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787900366 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9005 | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetlówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,6 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza | Wysokość produktu | 77 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,047 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 77 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu | 41 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | nie | Głębokość wbudowania | 25 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) | | |
| | | Model | Przycisk pojedynczy | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |
| | | Styki - działanie | 1 styk zwierny (NO) | | |