



ACW7L/X/18

Łącznik krzyżowy z podświetleniem bryzgoszczelny bez piktogramu, IP44, 10AX, ciemnoszary

Seria	Simon Aquaclick	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy z podświetleniem bryzgoszczelny, bez piktogramu	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	ciemnoszary	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787901974
RAL (zbliżony)	RAL 7001	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	kompletny produkt	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż natynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręty (np. do puszki)	Długość opakowania jednostkowego	5,3 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	80 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,104 kg
Stopień ochrony IP	IP44	Szerokość produktu	70 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, kolor: biały	Głębokość produktu	47 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Liczba modułów	1	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołkowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Liczba jednostek	1	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	łącznik krzyżowy (bistabilny)		
		Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania		