



ACGZ21CZS/11A

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym, 16A, szybkozłączka, biały

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|---|------------------|
| Seria | Simon Aquaclick | Klasa ETIM | EC000125 Gniazdo | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787903480 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Wykończenie powierzchni | błyszczące | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | kompletny produkt | Sposób montażu [ETIM] | montaż natynkowy | Wys. opak. jedn. | 22 cm |
| Prąd znamionowy | 16 A | Sposób mocowania | wkręty (np. do puszki) | Szer. opak. jedn. | 12 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Wysokość produktu | 80 mm | Długość opakowania jednostkowego | 5,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka | Szerokość produktu | 140 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,19 kg |
| Stopień ochrony IP | IP44 | Głębokość produktu | 50 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | nie | Model | z uziemieniem | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Liczba modułów | 1 | Pokrywa gniazda | kompletna obudowa | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| Liczba jednostek | 2 | Klapka uchylna | tak | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz | Zasilanie specjalne | bez specjalnego zasilania | | |
| Przesłony otworów prądowych | tak | | | | |
| Kolor klapki | transparentna | | | | |