



## SW6AMR

Łącznik schodowy, (mechanizm), 16AX, czarny

|                                  |                  |                                      |                               |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55         | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy | Nadruk/Piktogram                     | brak                          | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny           | Rodzaj materiału                     | metal                         | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787899950    |
| Typ produktu                     | mechanizm        | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                   | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy             | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V            | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty              | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe  | Wysokość produktu                    | 75 mm                         | Długość opakowania jednostkowego        | 3,7 cm           |
|                                  |                  | Szerokość produktu                   | 75 mm                         | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,053 kg         |
|                                  |                  | Głębokość produktu                   | 32 mm                         | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                  | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                         | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy             | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                  | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny) | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |