



KSE15U/23/72

WYCOFANY Z OFERTY, wkład puszki podłogowej,
KSE IP66, IP66, stal nierdzewna, IK07

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY
Seria	KSE IP66
Nazwa produktu/Rodzaj	wkład puszki podłogowej
Kolor	stal nierdzewna
Stopień ochrony IP	IP66
Rodzaj modułów	K45
Ilość modułów K45	1 × K45
Odporność na ciepło	+70°C zgodnie z normą IEC 60670
Palność materiału	+650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670)
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki	1000 kg
Maksymalne obciążenie otwartej puszki	100 kg

Rodzaj materiału	stal nierdzewna, tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podłogowego
Sposób montażu	do podłóg podniesionych, do podłóg wylewanych
Cechy	z gniazdem schuko, z modułem RJ45 kat. 5e
Kształt produktu	kwadratowa
Odporność mechaniczna IK	IK07

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8426436048645
Waga jedn.	0,437 kg
EAN13 opak.	8426436048645
Wysokość opakowania zbiorczego	7,7 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	13,7 cm
Długość opakowania zbiorczego	13,7 cm