

# ORBITO NATYNKOWA

SLI043036WW\_PW

Oprawa oświetleniowa ORBITO NATYNKOWA, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 40° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	<b>10 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1100 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>
Barwa światła	<b>WW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>40 °</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	IK	<b>06</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI043036WW_PW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1100 lm (360°)
Strumień świetlny	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Światłość	1500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	40 °
UGR	<19
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
IK	06
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	75x100 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Ilość na palecie	720 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.45 kg



\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane


 Instrukcja obsługi

 Deklaracja zgodności

