

## 45751 KMB6-P-10/1

Ogranicznik mocy umownej



### PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                               | 230/400 AC    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                                         | 50            |
| Prąd znamionowy [A]                                                   | 10            |
| Stopień IP                                                            | 20            |
| Norma                                                                 | PN-EN 60898-1 |
| Liczba pół                                                            | 1             |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]  | max 25        |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Klasa ograniczeń energii                                              | 3             |
| Liczba modułów                                                        | 1             |
| Prąd znamionowy zwarciov [A]                                          | 6000          |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]                                   | 500           |
| Ilość biegunów                                                        | 1             |
| Trwałość mechaniczna                                                  | 10000         |
| Trwałość elektryczna                                                  | 4000          |

Dokument utworzono: 18.02.2026, 09:00


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 82               |
| Szerokość [mm]                                             | 18               |
| Długość [mm]                                               | 76               |
| Miejsce montażu                                            | na szynę<br>TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 1÷25             |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -5÷40 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 120      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 88       |
| Gramatura [g]                           | 97.08    |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 88       |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 2        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 7.2      |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8.5      |
| Waga kartonu [kg]                       | 11.6496  |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 24       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 19       |
| Długość kartonu [cm]                    | 46       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.020976 |