

45756 KMB6-P-32/1

Ogranicznik mocy umownej



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	32
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Liczba pół	1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm ²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm ²]	max 16
Klasa ograniczeń energii	3
Liczba modułów	1
Prąd znamionowy zwarciov [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	500
Ilość biegunów	1
Trwałość mechaniczna	10000
Trwałość elektryczna	4000

Dokument utworzono: 18.02.2026, 09:01


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	18
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷25



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-5÷40
---	-------

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	92
Gramatura [g]	101.08
Waga sztuki brutto [g]	92
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	12.1296
Szerokość kartonu [cm]	24
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m ³]	0.020976