



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PCU-507

Przełącznik czasowy wielofunkcyjny dwa czasy T1 i T2 U=230V

Index: PCU-507



5 908312 594413 >

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-----|
| Kompletny z gniazdem | Tak |
| Do montażu na szynie TH | Tak |
| Montaż czołowy | Nie |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku | Nie |
| Funkcja opóźnionego załączenia | Nie |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia | Nie |
| Funkcja załączania impulsowego | Tak |
| Funkcja wyłączania impulsowego | Tak |
| Funkcja gwiazda-trójkąt | Nie |
| Funkcja formowania impulsu | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany | Nie |

| | |
|---|--|
| Zakres nastawy czasu | 0,1-2073600 s |
| Możliwość sterowania zdalnego | Nie |
| Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania | Nie |
| Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz | 195-253 V |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny | 0 |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny | 0 |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny | 2 |
| Z wyjściem półprzewodnikowym | Nie |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz | 195-253 V |
| Prąd znamionowy | 8 A |
| Maksymalny prąd załączania | 8 A |
| Szerokość | 18 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj napięcia sterowania | AC |
| Materiał styków | Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO ₂) |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Prąd znamionowy | 8 mA |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat