




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-T6-LR

Moduł radiowy 6xtemperatura na szynę DIN LongRange

Index: rH-T6-LR

Sześciowieściowy moduł rH-T6 LR -
przystosowany do podłączenia czujników temperatury typu DS18B20



5 902431 671116 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Urządzenie montowane jest na szynę DIN i zajmuje szerokość 3 modułów. Moduł zasilany napięciem 230 V. rH-T6 LR szczególnie nadaje się do zastosowań **w systemach ogrzewania i kontroli temperatur.**

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Ze złączem magistrali	Tak
Z DCF77	Nie

Sygnal dźwiękowy	Nie
Z ogrzewaniem	Nie
Wejście analogowe	Nie
Stacja pogodowa	Nie
Model	Czujnik temperatury
Pobór mocy	0,3 W
Liczba wejść cyfrowych	0
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)	IP20
Numer RAL (zbliżony)	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat