



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



SIMplyMAX-P02-12V

Przełącznik sterowania GSM 12V SIMply Max, 3moduły

Index: SIMplyMAX-P02-12V



5 902431 674155 >

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy	8 mA
Głębokość	65 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość	52 mm
Prąd znamionowy	8 A
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków rozwiernych	0
Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	8-16 V
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Napięcie pracy dla DC	8-16 V
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania	DC

Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj styku	Podwójny
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat