



MST-02

"soft start" do lamp halogenowych 230V, 8A, zaciski śrubowe

Index: MST-02

"soft start" do lamp halogenowych

Natynkowy

Montaż na powierzchni płaskiej

Sterownik MST-02 służy do redukcji prądu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podłączonych lamp, w efekcie przedłużając ich żywotność.



5 908312 595229 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE


OPIS

Działanie:

W chwili załączenia zasilania **sterownik** nie pozwala na natychmiastowe załączenie oświetlenia do pełnej mocy. Początkowo układ lamp zasilany jest poprzez wewnętrzny układ termistorowy ograniczający prąd. Po czasie 1sek. układ załącza na trwałe styk, przez który przepuszcza pełne obciążenie odbiorników.

UWAGA!

Brak efektu stopniowego rozświetlania lamp.



DANE TECHNICZNE

Znamionowy prąd ciągły I _n	8 A
Ogranicznik prądu zwarciovego	Nie
Sposób montażu	Inne
Maksymalna moc pozorna	2000 VA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovy I _q	0 kA

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat