



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytucyjna 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-TSR1S2DIN-LR

Moduł radiowy roletowy na szynę DIN

Index: rH-TSR1S2DIN-LR



5 908312 599180 >

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Ze złączem magistrali	Nie
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wejść	2
Prąd załączania (rezystancyjny)	2 A
Maksymalna moc łączeniowa	500 W
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych	1
Przełączanie funkcji	Tak
Min. głębokość puszkii montażowej	22 mm

Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj prądu	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Pobór mocy	0 W

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat