



Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo końcowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	10 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	9023
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	36 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,26

Informacje cenowe

Cena katalogowa	133,7
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_rtv_sat.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/emazgP65p6LN8uEVhg0vystefRy24LjE/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_nowe_srebro/gpa-rm_m_44.jpg