



Opis ETIM

| | |
|--|---|
| Klasa | Gniazdo antenowe (EC000439) |
| Grupa | Anteny i technologie satelitarne (EG000033) |
| Model | Gniazdo końcowe |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 4,3 [dB] |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 0 [dB] |
| Liczba gniazd | 1 |
| Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
| Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 0 [dB] |
| Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz | 0 [dB] |
| Do zasilania zdalnego | Nie |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 35 [mm] |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość | 10 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,24 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 100,6 |
|-----------------|-------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/rtv_data.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/j1ZgCbUFjvBWJCCd6C7OPp4zpCsxRdPP/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/ecru/gpa-rd_m_27.jpg |