



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo końcowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	1,5 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	2 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	9023
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	38 [mm]
Min. głębokość puszeki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,27

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	157,6
-----------------	-------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_rtv_sat.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_rtv_sat.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Y2LWo84ZsgBAxPjLjfGOZE6jO5m0NjCB/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Y2LWo84ZsgBAxPjLjfGOZE6jO5m0NjCB/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_nowe_srebro/gpa-rms_m_44.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_nowe_srebro/gpa-rms_m_44.jpg</a>