



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Łącznik 1-biegunowy                              |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0  |
| Przycisk                                 | Nie  |
| Liczba dźwigni                           | 1  |
| Sposób montażu                           | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Z płytą montażową                        | Nie  |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak  |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Stan surowy                                      |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                       |
| Kolor                                    | Biały  |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003   |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie  |
| Podświetlenie                            | Nie  |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP44   |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]  |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]   |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]  |
| Styki sygnału zwrotnego                  | Nie  |
| Typ połączenia                           | Wtyk samozaciskowy                               |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Przełącznik pralkowy | Nie     |
| Szerokość osprzętu   | 65 [mm] |
| Wysokość osprzętu    | 70 [mm] |
| Głębokość osprzętu   | 46 [mm] |
| Głębokość wbudowania | 0 [mm]  |

## Informacje o opakowaniu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość                | 10      |
| Długość              | 0,7     |
| Szerokość            | 0,65    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 16,3 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/mad-&lt;br/&gt;era/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/mad-<br/>era/laczniki.pdf</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/hZX39VvsKaFjtgIDCb-&lt;br/&gt;WAR2tjt8R8pkxj/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/hZX39VvsKaFjtgIDCb-<br/>WAR2tjt8R8pkxj/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/madera/&lt;br/&gt;lnh-1n_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/madera/<br/>lnh-1n_00.jpg</a>           |