



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Mosiądz
Numer RAL (zbliżony)	8019
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia	Lampa tłacza
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	16 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 [AX]

Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75 [mm]
Wysokość osprzętu	75 [mm]
Głębokość osprzętu	42 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,26

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	102,7
-----------------	-------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_laczniki.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/JUFfOwBK2VJs7xKR8JCzreeRY5r7w3ce/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/JUFfOwBK2VJs7xKR8JCzreeRY5r7w3ce/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-1rms_m_37.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-1rms_m_37.jpg</a>