



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik krzyżowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	1013
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Orientacyjne
Rodzaj podświetlenia	Lampa tła
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	16 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 [AX]

Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	23 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	39,1
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/laczniki.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Eh9uJEIKhromU2KrMUaCOOCj51VVDj9B/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Eh9uJEIKhromU2KrMUaCOOCj51VVDj9B/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/ecru/lp-4ys_m_27.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/ecru/lp-4ys_m_27.jpg</a>