



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 3x1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	3
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Srebro
Numer RAL (zbliżony)	9006
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy

Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	23 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	48,9
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/lacznik_potrojny.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/impresja/lacznik_potrojny.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/8SrEwiufMT2VviVsM Wo88jWSnAhphPLS/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/8SrEwiufMT2VviVsM Wo88jWSnAhphPLS/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/srebro/lp-13y_m_18.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/srebro/lp-13y_m_18.jpg</a>