



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Inne   |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1  |
| Przycisk                                 | Nie  |
| Liczba dźwigni                           | 2  |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Z płytą montażową                        | Nie  |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak  |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Stan surowy                                      |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                       |
| Kolor                                    | Biały  |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 1013   |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie  |
| Podświetlenie                            | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20   |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]  |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]   |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]  |
| Styki sygnału zwrotnego                  | Nie  |
| Typ połączenia                           | Wtyk samozaciskowy                               |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Przełącznik pralkowy              | Nie     |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu                | 40 [mm] |
| Głębokość wbudowania              | 25 [mm] |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm] |

## Informacje o opakowaniu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość                | 10      |
| Długość              | 0,71    |
| Szerokość            | 0,71    |
| Wysokość             | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 30,7 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/la czniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/la czniki.pdf</a>         |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/DRpvRD9LDdMwTuu Ni73b2CD31Pa2931k/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/DRpvRD9LDdMwTuu Ni73b2CD31Pa2931k/lang/pl</a> |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/ecru /lp-2g_m_27.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/ecru /lp-2g_m_27.jpg</a>   |