



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
----------------------	---------

Ilość	10
Długość	0,7
Szerokość	0,6

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	27,4
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/fala/deklaracja_laczniaki.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/fala/deklaracja_laczniaki.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/glyYXDULy6goAf5b2SwkUNHm2hr7Gu8/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/glyYXDULy6goAf5b2SwkUNHm2hr7Gu8/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/Inh-7h_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/Inh-7h_00.jpg</a>