



## Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Zastosowanie	USB
Uchwyt transportowy	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Kierunek wylotu	Skośny
Oznaczenie/etykieta	Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Złoto
Numer RAL (zbliżony)	1036
Przezroczysty	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z gniazdami/złączami	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie

Kostka łączeniowa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	45 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,3

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	18,3
-----------------	------

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Yg6e0LD2sguU5m6CbBmG8m7Nxn9ryBT3/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Yg6e0LD2sguU5m6CbBmG8m7Nxn9ryBT3/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/zloto/gpk-1ys_p_28.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/zloto/gpk-1ys_p_28.jpg</a>