



## Opis ETIM

Klasa	Termostat pokojowy (EC010927)
Grupa	Detektory i przetworniki (EG015840)
Model	Inne
Rodzaj źródła zasilania	230 V AC
Rodzaj połączenia	Przewód 2-żyłowy
Z odbiornikiem	Nie
Zakres pomiarowy	40..40 [°C]
Czujnik zewnętrzny	Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego	Szeregowy
Charakterystyka sterowania	Inne
Do instalacji grzewczych	Tak
Liczba wyjść grzania	1
Do instalacji chłodniczych	Nie
Liczba wyjść chłodzenia	0
Zakres wartości histerezy	0..0,5 [K]
Histereza regulowana	Nie
Z odczytem temperatury	Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym	Nie
Rodzaj czujnika	Czujnik rezystancyjny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z wyświetlaczem	Nie
Działanie/napęd	Przycisk
Z obiegiem CWU	Nie
Rodzaj styku	Styk zwierny (NO)
Maksymalne napięcie na stykach	230 [V]

Maksymalne obciążenie styków	10 [A]
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Wysokość	75 [mm]
Szerokość	75 [mm]
Głębokość	54 [mm]
Klasa regulatora temperatury	V
Zużycie energii w trybie czuwania	0,5 [W]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	5
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,31

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	374,8
-----------------	-------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/r eg_temp_pod.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/as/r eg_temp_pod.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vHZSB1kkwo8uFwFa oShFL1FZrZ3N6FRI/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/vHZSB1kkwo8uFwFa oShFL1FZrZ3N6FRI/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bial y/rtp-1g_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/bial y/rtp-1g_m_00.jpg</a>