



Opis ETIM

| | |
|-------------------------------------|---|
| Klasa | Kombinacja łącznik/gniazdo (EC000020) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Rodzaj gniazdka | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Liczba gniazd | 1 |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Kierunek montażu | Poziomy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Z podświetleniem | Nie |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
| Przezroczysty | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Znamionowy prąd gniazda | 16 [A] |
| Prąd znamionowy | 16 [A] |
| Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1 |
| Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
| Szerokość osprzętu | 130 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 70 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 46 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość | 5 |
| Długość | 0,7 |
| Szerokość | 1,3 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 33,7 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/mad- era/zestaw.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ulg2R5a6hBVxe2SS0 LInvlpYkaOYaR4Z/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/madera/ zh-nl1g_00_d.jpg |