



Opis ETIM

Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Brąz
Numer RAL (zbliżony)	8019
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Średnica osprzętu	42 [mm]

Min. głębokość puszki montażowej	40 [mm]
----------------------------------	---------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

Informacje cenowe

Cena katalogowa	57,2
-----------------	------

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/kmNu5hrDzXsuUJhv6bIG7wvxLsWFYnSW/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-7rs_m_40.jpg