



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo przelotowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	12 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	8 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	4 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	7 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Szary
Numer RAL (zbliżony)	7031
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	38 [mm]
Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	108,4
-----------------	-------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_antenowe.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/g_antenowe.pdf</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/2ypKv7dR9gHn5izYog21ld1Wsp2Gm68D/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/2ypKv7dR9gHn5izYog21ld1Wsp2Gm68D/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/szary_mat/gpa-us_m_70.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/szary_mat/gpa-us_m_70.jpg</a>