



Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Zastosowanie	USB
Uchwyt transportowy	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Oznaczenie/etykieta	Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	1013
Przezroczysty	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z gniazdami/złączami	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Kostka łączeniowa	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	41 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,21

Informacje cenowe

Cena katalogowa	11,7
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/aria/obudowy.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/LaPtDDUwSAiCt7fSdRF15NAiBmdeie6x/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/gpk-2us_p_27.jpg