



Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo końcowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	82 [mm]
Wysokość osprzętu	82 [mm]
Głębokość osprzętu	39 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	10
Długość	0,82
Szerokość	0,82
Wysokość	0,21

Informacje cenowe

Cena katalogowa	27,7
-----------------	------

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/dMpPdebLkYkDUVBf87yhIBSd47lo3W3K/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/akcent/bialy/gpa-2af_00.jpg