



Opis ETIM

| | |
|--|--|
| Klasa | Gniazdo (EC000125) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 0 |
| Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Liczba gniazd z przełącznikiem | 0 |
| Nadruk/symbol | Brak |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Z pokrywą uchylną | Tak |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Numer RAL (zbliżony) | 9005 |
| Przezroczysty | Tak |
| Model zamykany | Tak |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
| Izolowane | Nie |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Z przełącznikiem wł./wyl. | Nie |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy | 16 [A] |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 44 [mm] |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość | 4 |
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,23 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|----|
| Cena katalogowa | 38 |
|-----------------|----|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gph-1ys_m_33_d.jpg |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/knkCrbL7BhzTbbphcHrja92PPgZCaOBd/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gph-1ys_m_33_d.jpg |