



## Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa                                    | Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018) |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)                  |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową                           |
| Zastosowanie                             | USB  |
| Uchwyt transportowy                      | Nie  |
| Z ochroną przeciwpylową                  | Nie  |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie  |
| Kierunek wylotu                          | Prosty   |
| Oznaczenie/etykieta                      | Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego                   |
| Z nadrukiem                              | Nie  |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy  |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne  |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne   |
| Bezhalogenowe                            | Tak  |
| Model antybakteryjny                     | Nie  |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie   |
| Wykończenie powierzchni                  | Matowy   |
| Kolor                                    | Czarny   |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9005   |
| Przezroczysty                            | Nie  |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                                       |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1  |
| Z gniazdami/złączami                     | Nie  |
| Z obciążeniem naprężenia                 | Nie  |
| Gniazda ekranowane                       | Nie  |
| Obudowa ekranowana                       | Nie  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kostka łączeniowa                | Nie     |
| Z podświetleniem                 | Nie     |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20    |
| Szerokość osprzętu               | 75 [mm] |
| Wysokość osprzętu                | 75 [mm] |
| Głębokość osprzętu               | 38 [mm] |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm] |

## Informacje o opakowaniu

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość                | 10      |
| Długość              | 0,75    |
| Szerokość            | 0,75    |
| Wysokość             | 0,19    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 16,1 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bulpo7PDjGMo1WUA-A85SGtvu9EY26c6D/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bulpo7PDjGMo1WUA-A85SGtvu9EY26c6D/lang/pl</a>             |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/czarny/gpk-1zs_p_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/czarny/gpk-1zs_p_33.jpg</a> |