



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 3-biegunowy
Sposób działania	Inne
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Rodzaj podświetlenia	Lampa tłąca
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]

Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]
----------------------------------	---------

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	51,6
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-13gs_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-13gs_m_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/r2AATnk4kOPc2fUWhHluWAeBFYewKUv1/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/r2AATnk4kOPc2fUWhHluWAeBFYewKUv1/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-13gs_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-13gs_m_33.jpg</a>