



Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Nie
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Kąt skanowania	136 [°]
Optymalna wysokość montażowa	1,4 [m]
Nadzór klatek schodowych	Nie
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	7 [m]
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	10 [m ²]
Maksymalny zasięg na wprost	4 [m]
Średnica pola detekcji na powierzchni	13 [m]
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Kolor	Czarny
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC/DC
Kąt detekcji w poziomie	..136 [°]
Czułość progowa jasności	..1000 [lx]
Liczba stref wykrywania	1
Szerokość	71 [mm]
Wysokość	71 [mm]
Głębokość	59 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	5
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,31

Informacje cenowe

Cena katalogowa	286,8
-----------------	-------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/KvBc8IcB6hhdAJ581tikWEn8bSD5MRfj/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-16g_m_33.jpg