



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik krzyżowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do światełówek	10 [AX]
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	25 [mm]

Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]
----------------------------------	---------

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	36,2
-----------------	------

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-4g_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-4g_m_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bNpDjXzCk3RfEpVWUjZJiXZG8GgggOij/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/bNpDjXzCk3RfEpVWUjZJiXZG8GgggOij/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-4g_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/lp-4g_m_33.jpg</a>