



Opis ETIM

| | |
|--|---|
| Klasa | Łącznik instalacyjny (EC001590) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń | Łącznik 3-biegunowy |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Liczba dźwigni | 1 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Z płytą montażową | Nie |
| Materiał | Szkło |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
| Miejsce na oznaczenie | Nie |
| Podświetlenie | Tak |
| Rodzaj podświetlenia | LED, niewymienne |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Prąd znamionowy | 10 [A] |
| Szerokość osprzętu | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 40 [mm] |
| Głębokość wbudowania | 28 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość | 5 |

| | |
|-----------|------|
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,28 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 207,2 |
|-----------------|-------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/x1sLPIUHmh3fC5cVM A867c70410f272f/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_touch/lpd-13rs_m_78.jpg |