



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 3-biegunowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Szkło
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Podświetlenie	Tak
Rodzaj podświetlenia	LED, niewymienne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	230 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	28 [mm]
Min. głębokość puszeki montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość	5
Długość	0,71
Szerokość	0,71

Wysokość	0,28
----------	------

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	210,5
-----------------	-------

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/9ktiLLsMgmnxWlhAjp067c70410f28f6/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/9ktiLLsMgmnxWlhAjp067c70410f28f6/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_touch/lpd-2rs_m_78.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_touch/lpd-2rs_m_78.jpg</a>