



Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 20 W, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Selectable, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła

Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Kod rodziny lamp	-	3000 4000 6500 Selectable K	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
W zestawie sterownik	Tak	110 120 lm/W	
Typ silnika źródła światła	LED	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Tier	Wartość	≥80	
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych	Barwa źródła światła	
Okres gwarancji	5 lat	Biel	
Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Dane techniczne oświetlenia		110°	
Sprawność świetlna w górę	0	Typ optyki zewnętrznej	
Strumień Świetlny	2 400 lm	Symetryczny, szeroki rozsył światła	
		Typ „Wszystko w jednym”	
		All-in, Multi Color Temperature	
		Efektywny obszar projekcji	
		0,09 m ²	
		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Napięcie wejściowe	
		220 do 240 V	
		Częstotliwość linii	
		50 or 60 Hz	
		Prąd rozruchowy	
		1,1 A	
		Czas rozruchu	
		0,0074 ms	

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Zużycie energii	20 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	-
Przewód	Przewód 1,0 m bez wtyczki
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	109
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	2/2 kV kV

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Stała
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Fotokomórka	-

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Szyba
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Urządzenie montażowe	Wspornik montażowy regulowany
Kształt klosza/soczewki	Plaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Wykończenie odbłyśnika	Biały odbłyśnik
Całkowita długość	149 mm
Całkowita szerokość	97 mm
Całkowita wysokość	31 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	31 x 97 x 149 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Typ klosza	Szyba
Waga netto (szt.)	0,300 kg

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
--------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od -25°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%
Początkowa chromatyczność	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw	0
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h	-

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
Pełna nazwa produktu	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH
Full EOC	872110334218899
Kod zamówienia	34218899
Materiał Nr (12NC)	911401865988
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8721103342188
Numerator – Packs per outer box	24
EAN/UPC – Opakowanie	8721103342270

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Rysunki techniczne

