



Świetlówki LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetlówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych – rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)		70 %
Podstawa-nasadka	G13	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Cykl Przelączania	50 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	
Lighting Technology	LEDtube	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Zużycie energii	9 W	
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	78 mA	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s	
Kąt rozsytu światła (Nom)	240 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s	
Strumień Świetlny	900 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0.5	
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Napięcie (Nom)	220-240 V	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Kompatybilność balastu	EM/sieć	
Jednorodność barw	<6			
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80			

Światłówki LED Ecofit T8

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,095 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	491857

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	0,1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,3
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S
Pełna nazwa produktu	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S
Full EOC	871951426606300
Kod zamówienia	26606300
Materiał Nr (12NC)	929002445802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514266063
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8719514266070

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Światłówki LED Ecofit T8

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

