



Światło punktowe CorePro LED MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Jednorodność barw	
Podstawa-nasadka	GU10		<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przelączania	50 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	230 lm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Okres gwarancji	2 lata	Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsytu światła (Nom)	36 °	Zużycie energii	2,7 W
Strumień Świetlny	230 lm	Lamp Current (Nom)	29 mA
Światłość (Nom)	500 cd	Równoważna moc w watach	25 W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5

Światło punktowe CorePro LED MV

Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	PAR16
Waga netto (szt.)	0,045 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	391854
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak



Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Pełna nazwa produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Full EOC	871869672831400
Kod zamówienia	72831400
Materiał Nr (12NC)	929001217702
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696728314
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696728321

Rysunki techniczne



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots – Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram – Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Światło punktowe CorePro LED MV


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840

36D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

