



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Jednotrzonkowa ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i wysokiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami. Lampy o mocy 35W–70W mogą też współpracować ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G12
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	11 000 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
Długość łuku O (Nom)	8,5 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	100,1 W
Napięcie (Nom)	88 V

MASTERColour CDM-T Elite

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Kształt bańki	T19
---------------	-----

Waga netto (szt.)	0,030 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
--------------------------	---

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	10,1 mg
----------------------------	---------

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	10,1 mg
----------------------------	---------

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	101 kWh
---	---------

Numer rejestracji EPREL	473251
-------------------------	--------

Znak CE	Tak
---------	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
------------------------------	---

Pełna nazwa produktu	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
----------------------	---

Full EOC	872790087169200
----------	-----------------

Kod zamówienia	87169200
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	928183205125
--------------------	--------------


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---------------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900871692
------------------------------	---------------

Numerator – Packs per outer box	12
---------------------------------	----


EAN/UPC – Opakowanie	8727900871708
----------------------	---------------

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

