

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON


Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość linii | 50 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Okablowanie | |
| Rodzaj złącza | Śruba |
| Mechanika i korpus | |
| Waga netto (szt.) | 1,400 kg |
| Certyfikaty i zastosowania | |
| Oznaczenia Certyfikatów | Znak CE Certyfikat ENEC |
| Znak CE | Tak |

| Dane techniczne produktu | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Pełna nazwa produktu | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Full EOC | 871869674086600 |
| Kod zamówienia | 74086600 |
| Materiał Nr (12NC) | 913700752326 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8718696740866 |
| Numerator – Packs per outer box | 6 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8718696740873 |

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

