

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON


Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość linii | 50 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Okablowanie | |
| Rodzaj złącza | Śruba |
| Mechanika i korpus | |
| Waga netto (szt.) | 1,910 kg |
| Certyfikaty i zastosowania | |
| Oznaczenia Certyfikatów | Znak CE Certyfikat ENEC |
| Znak CE | Tak |

| Dane techniczne produktu | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Pełna nazwa produktu | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| Full EOC | 871869674100900 |
| Kod zamówienia | 74100900 |
| Materiał Nr (12NC) | 913700752826 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8718696741009 |
| Numerator - Packs per outer box | 6 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8718696741016 |

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel SON/CDO/MH/HPI

Rysunki techniczne



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz | 126 mm | 108 mm | 81 mm | 66 mm | 6,2 mm |

