

# SLI035096NW\_PW

---



---

Leistung	<b>40 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>5000 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Lichtfarbe	<b>Neutral white</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>90 °</b>
UGR	<b>&lt;19</b>	Schutzart (IP)	<b>IP40</b>

---

## Technische Daten

## Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI035096Neutral white_PW
Leistung	40 W
Nennstrom	170 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.970000
Lichtstrom*	5000 lm (360°)
Lichtstrom	4400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	<19
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	20 / +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	aluminum / stahl
Schutzart (IP)	IP40
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	620x620x32 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, podtynkowy
Anwendung	INT
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	montaż ramka 70 mm lub sufit armstrong

Opakowanie zbiorcze	6 szt.
Ilość na palecie	72 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.26 kg

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung