

CRYSTAL SPHERE S

WLD+20132_MESH

CRYSTAL SPHERE TW SUSPENDED 400MM 20W 5LAT GW. MESH



Moc	20 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2200 / 3500 / 5500 K	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °	UGR	<16
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	WLD+20132_MESH
Moc	20 W
Prąd	96 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.750000
Strumień świetlny użytkowy*	2800 lm (360°)
Strumień świetlny	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	2200 / 3500 / 5500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
UGR	<16
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	MESH
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	30000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Szampańskie złoto
Wymiary (AxBxC)	400x36 + baza 300x40 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PL

*dotyczy zastosowanego źródła LED