

# CRYSTAL LINE M

WLD+20131\_CASAMBI

CRYSTAL LINE TW SUSPENDED 1246MM 24W 5LAT GW, CASAMBI



Moc	<b>24 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Temperatura barwowa	<b>2200-5500 K</b>	Barwa światła	<b>CCT</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>45 °</b>	UGR	<b>&lt;16</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		

## Dane techniczne

---

Kod	WLD+20131_CASAMBI
Moc	24 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.750000
Strumień świetlny użytkowy*	3360 lm (360°)
Strumień świetlny	2160 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	2200-5500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
UGR	<16
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	CASAMBI
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	30000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Szampańskie złoto
Wymiary (AxBxC)	1246x30x36 + baza 340x140x40 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PL

\*dotyczy zastosowanego źródła LED