

WLD+20131_DALI



| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Leistung | 24 W | Nennspannung | 230 V |
| Farbtemperatur | 2200-5500 K | Lichtfarbe | CCT |
| Ausstrahlungswinkel | 45 ° | UGR | <16 |
| Schutzart (IP) | IP20 | | |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produktidentifikator | WLD+20131_DALI |
| Leistung | 24 W |
| Nennstrom | 140 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 24 kWh/1000h |
| Frequenz | 50HZ Hz |
| Schutzklasse | II |
| Netzteil im Set | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.750000 |
| Lichtstrom* | 3360 lm (360°) |
| Lichtstrom | 2160 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Farbtemperatur | 2200-5500 K |
| Lichtfarbe | CCT |
| Ausstrahlungswinkel | 45 ° |
| UGR | <16 |
| RA | 90 |
| Enthält die Quelle | tak |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5 |
| SDCM max | |
| Dimmbar | DALI |
| Arbeitstemperaturbereich | -20 / +40 ° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer des Produkts | 50000 h |
| (On/Off) | 30000 |
| Werkstoff des Gehäuses | aluminum |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | Szampańskie złoto |
| Maß (AxBxC) | 1246x30x36 + baza 340x140x40 mm |
| Zur Verwendung | Innen |
| Montageart | zwieszany |
| Anwendung | Innen |
| Hergestellt in | PL |

*gilt für die verwendete LED-Quelle