

SLI043010CCT_PW



Leistung	12 W	Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K	Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	110 °	IK	6
Schutzart (IP)	IP54		

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI043010CCT_PW
Leistung	12 W
Nennstrom	89 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.6
Lichtstrom*	1500 lm (360°)
Lichtstrom	1000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	110 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	PS
IK	6
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	145x145x30 mm
Befestigungsloch	125x125 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	podtynkowy
Anwendung	INT
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Opakowanie zbiorcze 60 szt.

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

