

# DURE 3 CCT

SLI043010CCT\_PW

DURE 3 DOWNLIGHT 12W CCT 230V 110ST IP54 IK06 145X145X30 BIAŁY KWADRATOWA



Moc	<b>12 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Temperatura barwowa	<b>3000 / 4000 / 6000 K</b>	Barwa światła	<b>CCT</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>110 °</b>	IK	<b>6</b>
Klasa szczelności	<b>IP54</b>		

## Dane techniczne

## Dane logistyczne

Kod	SLI043010CCT_PW
Moc	12 W
Prąd	89 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	1500 lm (360°)
Strumień świetlny	1000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	145x145x30 mm
Otwór montażowy	125x125 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	podtynkowy
Zastosowanie	INT
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K ,

Opakowanie zbiorcze 60 szt.

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

