

3-in-1 18V Brushless Router



Produktbeschreibung

Eine vielseitige Fräsmaschine, die die Funktionen einer Oberfräse mit einer Kantenfräse und einer Geradschleifmaschine kombiniert. Unersetzlich in Tischler-, Tischler-, Renovierungsarbeiten sowie bei der Verarbeitung von Keramikfliesen und Gipskartonplatten.

Hauptmerkmale:

- Drehzahlregelung von 8.000 bis 26.000 U/min für volle Kontrolle des Betriebs,
- Die MikroEinstellung der Tiefe bis zu 55 mm ermöglicht ein äußerst präzises Fräsen,
- Der doppelsäulenige Multifunktionsständer erhöht die Stabilität und den Anwendungsbereich.
- Besäumaufsatz mit Stützring für die präzise Bearbeitung von Kanten und Flanschen
- Revolverpuffer mit 8 Positionen schützt vor Überschreitung der eingestellten Tiefe,
- Die doppelte Größe des Werkzeughalters (6 und 8 mm) gibt Freiheit bei der Auswahl des Zubehörs,
- Der Sanftanlauf eliminiert ein Ruckeln beim Start und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- LEDs beleuchten das Werkstück und verbessern so die Sicht,
- Staubsaugeradapter hält den Arbeitsplatz sauber,
-

Die Parallelführung ermöglicht eine präzise Führung des Werkzeugs,



Aluminium-Bügelsohle erhöht die Haltbarkeit der Struktur und reduziert gleichzeitig das Gewicht,



Der Doppelschalter erhöht die Arbeitssicherheit.

Technologie und Leistung:



bürstenloser Motor für mehr Leistung und Haltbarkeit,



fortschrittliche Elektronik optimiert Leistung und Effizienz,



Metallgetriebe erhöhen die Verschleißfestigkeit und die Präzision des Betriebs,



Ein thermischer Schutz schützt das Gerät vor Überhitzung.

Vorteile des Systems:

Das OneAccuSystem 18-V-Netzteil garantiert Mobilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Elektrowerkzeugen.





Garantie:

3 Jahre Schutz mit Door-to-Door-Service – minimale Ausfallzeiten, maximale Effizienz.

Parameter

- Vielseitiger 3-in-1-Fräser – Überspindel-, Kanten- und Geradschleifer.
- 8.000-26.000 U/min Drehzahlregelung für volle Betriebskontrolle.
- Mikroverstellbare Tiefe bis zu 55 mm für außergewöhnliche Präzision.
- Der zweisäulige Sockel erhöht die Stabilität und den Anwendungsbereich.
- Kantenfräsaufsatz mit Druckring.
- Der Turmstoßfänger mit 8 Positionen schützt vor Überschreitung der Tiefe.
- Werkzeugaufnahme 6 und 8 mm.
- Der Sanftanlauf verhindert Ruckeln beim Anfahren.
- Doppelschalter erhöht die Sicherheit.
- OneAccuSystem 18V Netzteil – Mobilität und Kompatibilität mit anderen Werkzeugen.
- 3 Jahre Garantie mit Tür-zu-Tür-Service.

Technische Daten

			
HT2E275-0R	5902801621536	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová