

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Во-3 в-1 18V Бесфеточный осадок



#### Описание продукта

Универсальный фрезерный станок, который комбинирует функции устройства-релинга с краевиком и прямой шлифовальной машиной. Заменяемый в столярном, столярном деле, ремонтных работах, а также в обработке керамической плитки и гипсокартона.

#### Основные характеристики:

- 8000–26 000 ОБОРОТОВ при скорости движения для полного контроля за работой,
- микро регулировка глубины до 55 мм обеспечивает очень точный фрезерование,
- Двухколонная многофункциональная подставка повышает стабильность и диапазон применения.
- Крепления для кромки и заднего кольца для точных обработки кромок и ворот
- Амортизатор башни 8 позиций защищает от выдвигения установленных глубин,
- двойной размер держателя инструмента (6 и 8 мм) предоставляет свободу в выборе аксессуаров,
- soft start исключает рывок при запуске, продлевая срок жизни устройства,
- Светодиоды освещают детали, улучшают видимость,
- Адаптер для пылесоса держит рабочее место в чистоте,
-

параллельная направляющая облегчает точное руководство инструментом,



алюминиевая подошва увеличивает выносливость структуры и в то же время снижает вес,



Двойной выключатель повышает уровень безопасности работы.

#### Технология и эффективность:



бесщеточный двигатель для большей мощности и выносливости,



передовые электронные системы повысят мощность и эффективность,



метал., редуктор повышает изнашивание и точность работы,



Термозащита защищает устройство от перегревания.





**Преимущества системы:** <пр.,> Блок питания OneAccu Сталь 18V с широким спектром электроинструментов является залогом мобильности и несовместимости.

**Гарантии:** <пород /> 3 года защиты с услугой "от двери до двери" - минимальное время простоя, максимальная эффективность.

#### Характеристика

- Универсальная насадка с 3 в 1 - надшлифовальная, кромка и прямая шлифовальная машина.
- Контроль скорости 450/8 000 об/мин для полного операционного контроля.
- Для исключительной точности регулировка глубины до 55 мм.
- Двухколонная база повышает стабильность и диапазон применения.
- Фрезерное крепление кромки с толкающим кольцом.
- Амортизатор с 8 позиций защищает от выдвигания глубины.
- Держатель для инструментов 6 и 8 мм.
- Soft start исключает рывок при запуске.
- Двойной выключатель повышает безопасность.
- Блок питания OneAccu Сталь 18V - мобильности и несовместимость с другими инструментами.
- Гарантии на 3 года с услугой "Дверь в дверь".

#### Техническая характеристика

			
HT2E275-0R	5902801621536	1	1

Hoegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland  
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша  
Importer/ Импортёр:  
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Distributor:  
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain  
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová